

ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ

Abbeizpaste



Informace o výrobku

1110 - 1112

Použití

Odstraňovač nátěrů pro všechny olejové barvy a laky a pro většinu alkydopryskyřičných laků. Nevhodné pro akrylové laky. Při použití na dřeva obsahující tříslovinu, např. dub, vzniká nebezpečí zčernání.

Vlastnosti

Vysoce alkalická, mnohokrát opětovně použitelná bahenní vápenná - mazací mýdlová pasta. Všechny obsahové látky jsou přírodního původu.

Složení

Bahenní vápno, mazací mýdlo, draselný louh, xanthan, kvasný alkohol.

Vhodné nářadí

Vhodné je všechno nářadí odolné louhům, jako např. z plastů nebo ušlechtilé oceli, tak i syntetických štětín.

Zpracování

Odstraňovač nátěrů zamíchat. Špachtlí nanést 2 – 3 mm silnou vrstvu. Při prvních projevech oddělení pastu otočit a znovu rovnoměrně nanést. Po dostatečné době působení pastu špachtlí odebereme a dáme zpět do dózy.

Doba působení

10 minut až několik hodin, podle druhu a síly mořeného materiálu. Účinnost poznáme, když se pasta zabarví do olejově hnědé. Protože je pasta účinná pouze ve vlhkém stavu, měla by být při delších dobách působení, kvůli ochraně před vyschnutím, přikryta plastovou fólií.

Dodatečná úprava (neutralizace)

Dřevěný povrch důkladně omyjeme pomocí houbičky nebo kartáče vodou nebo octovou vodou, necháme uschnout a nakonec bezpodmínečně dostatečně neředěným kuchyňským octem (5% kyseliny octové) ošetříme (povrchová neutralizace).

Ne neutralizované zbytky louhu na podkladu mohou při následných olejových a lakových nátěrech vézt k poškození nátěru.

Spotřeba

cca 0,4 m²/litr při 2 – 3 mm silné nanášecí vrstvě, avšak mnohokrát opětovně použitelná!

Velikost balení

Produkt č. 1111 1 kg
Produkt č. 1112 10 kg
Ceny dle platného ceníku

Skladování

V chladu, suchu, nemrzoucím prostředí, neprodyšně uzavřena je skladovatelná min. 2 roky.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití vyčistit vodou.

Nakládání se zbytky

Zbytky produktu nelít do odpadu. Zbytky produktu odvézt do sběrný zbytků laků a barev.

Tipy

Jestliže po vícenásobném použití pasta zhoustla, je možné ji během míchání zředit vodou. Během zpracování je třeba účinnost v krátkých časových odstupech kontrolovat a pastu odstranit hned po uvolnění. Produkt nenecháváme působit zbytečně dlouho (např. několik dní). Hrozí zde nebezpečí, že se louh vsákne příliš hluboko do povrchu dřeva a nebude moci být dostatečně neutralizován.

Pokyny

Pozor! Produkt obsahuje zásady (alkálie) a působí **silně leptavě!** Při zpracování bezpodmínečně nosit **ochranné brýle a gumové rukavice**, oblečení chránit před stříkancí. Při kontaktu s očima, kůží nebo oblečením **okamžitě omýt velkým množstvím vody**. Při kontaktu s očima vyhledat lékaře. Před použitím produktu je nutné zhotovení zkušebních ploch, kde se vyzkouší snášenlivost s podkladem. Dřeva obsahující tříslovinu mohou působením pasty nenávratně ztmavnout. Nevhodné pro hliník. Výrobky ze železa a gumy (např. těsnění), tak jako štětce s přírodními štětínami mohou být pastou poškozeny.

Skladovat mimo dosah dětí.




VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI: GHS05

SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: 102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 264 Po manipulaci důkladně omyjte.... 270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 301+331+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 303+361+353 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře!... 321 Odborné ošetření (viz pokyny natomto štítku). 405 Skladujte uzamčené. 501 Odstraňte obsah/obal a zajistěte likvidaci

 Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu našich zkušeností.

Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí, jakož i různému charakteru podkladu musíme vyloučit závaznost pro všeobecnou právní platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro daný účel použití (zkušební nátěr).

Při novém vydání nebo změně výrobku pozbývá tento text své platnosti. V současné době nejnovější informace o produktu obdržíte přímo ve firmě KREIDEZEIT nebo na internetu: www.kreidezeit.cz (29/1/2010)