Podlahový tvrdý vosk

Fußbodenhartwachs

Technický list – produktové informace · výr. č. 4104
České znění podle produktové informace ze dne 12. 8. 2026

■ Obecné informace

Podlahový tvrdý vosk Kreidezeit poskytuje dodatečnou ochranu s hedvábným leskem olejovaným povrchům, zejména podlahám. Tvrdost povrchu zajišťuje především karnaubský vosk získávaný z listů brazilské palmy, nejtvrdší přírodní vosk.

■ Použití

Pro olejované povrchy ze dřeva, korku, kamene a keramiky a pro linoleum: podlahy, nábytek, dveře a další. **Není vhodný do mokrých prostor ani na kuchyňské pracovní desky. Nepoužívejte na neošetřené savé podklady.**

■ Vlastnosti

- připravený k použití, pastovitý
- odolný proti chůzi, odpuzuje nečistoty a vodu
- transparentní, s hedvábným leskem
- antistatický, na dotek teplý
- snadno se nanáší a opravuje
- odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160
- bez kobaltu, olova a barya

■ Složení (úplná deklarace)

Lněný olej, balzámový terpentýnový olej, karnaubský vosk, včelí vosk, lněný stálý olej, dřevní stálý olej, manganové sušidlo.

■ Vhodné nářadí

- netřepivé hadry
- plošné a podlahové špachtle
- na větší plochy podlahové lešticí stroje

■ Zkušební aplikace

Před zpracováním na větší ploše doporučujeme zkoušku na nenápadném místě, aby bylo možné posoudit změny barvy podkladu a vzájemné působení s látkami v podkladu.

■ Požadavky na podklad

Podklad musí být předem ošetřen podlahovým tvrdým olejem Kreidezeit (výr. č. 4104) nebo tvrdým olejem bez rozpouštědel Kreidezeit (výr. č. 4201) a zcela vyschlý.

■ Zpracování

Vosk nanášejte **rovnoměrně ve velmi tenké vrstvě** netřepivým hadrem. Zabraňte přebytkům. Na větších plochách jej nanášejte místy špachtlí, nebo zahřejte přibližně na 60 °C, nakapejte na podlahu a rovnoměrně zapracujte lešticím strojem.

Nejpozději po 4–6 hodinách povrch vyleštěte netřepivým hadrem, kartáčem, lešticím smetákem nebo strojem do hedvábného lesku. Teplota při zpracování nejméně 10 °C.

Zaschlé neodstraněné přebytky se obtížně rozlešťují a zůstávají jako bílé závoje. Lze je odstranit strojním čisticím padem nebo houbičkou na nádobí typu Scotch Brite.

■ Tónování

Tónování pigmenty se nedoporučuje. Pro dekorativní nezatěžované plochy je možné po konzultaci.

■ Ředění

Výrobek se používá neředěný; podle potřeby lze ředit balzámovým terpentýnovým olejem (výr. č. 4301).

■ Doba schnutí

Při přibližně 20 °C je nutné plochu po 4–6 hodinách vyleštit. Vosk je vytvrzený přibližně po 24–48 hodinách.

■ Renovace

Jakmile povrch výrazně zmatní, znovu jej jednou navoskujte uvedeným postupem. Odolné nečistoty předem odstraňte drsnou čisticí houbičkou, brusným rounem, brusným papírem P 100 nebo strojně čisticím padem.

Povrch znovu naolejujte, jakmile začne sát, nejpozději při prvních šedých místech. Savost se obvykle projeví při vlhkém vytírání: pokud povrch výrazně ztmavne, vyžaduje olejování.

Podlahový tvrdý vosk

Fußbodenhartwachs

Technický list – produktové informace · výr. č. 4104
České znění podle produktové informace ze dne 12. 8. 2026

■ Čištění, péče a zacházení

- První 4 týdny používejte povrch velmi šetrně a nevytírejte jej na vlhko.
- Zameťte měkkým smetákem nebo vysajte vysavačem s vysunutým podlahovým kartáčem.
- **Nikdy nepoužívejte horkou vodu**, pouze vlažnou.
- Vytírejte **jen lehce navlhko**.
- Používejte pouze měkké bavlněné hadry nebo podlahové mopy.
- **Nepoužívejte utěrky ani pady z mikrovlákna**, odstraňují olej.
- **Tekuté nečistoty odstraňte ihned** a nenechte je zaschnout.
- Pro péči a obnovu lesku přidejte do vody emulzi karnaubského vosku (výr. č. 5105).
- Olivové pečující mýdlo (výr. č. 5106) nebo mýdlo z Korfu (výr. č. 5102) používejte jen v případě potřeby a v malém množství.

Řiďte se také letákem „Čištění a péče o olejované podlahy“.

■ Čištění nářadí

Ihned po použití balzámovým terpentýnovým olejem (výr. č. 4301), následně olivovým pečujícím mýdlem (výr. č. 5106) nebo mýdlem z Korfu (výr. č. 5102).

■ Spotřeba

Přibližně 0,020 litru na m² a jednu vrstvu. Přesnou spotřebu určete na konkrétním povrchu.

■ Velikosti balení

Výrobní číslo	Obsah	Vydatnost
4104-1	1 l	50 m²

Ceny podle platného ceníku.

■ Skladování

Bez mrazu a vzduchotěsně uzavřený nejméně 2 roky. Při příliš dlouhém nebo nesprávném skladování může dojít k oddělení složek či zrnitosti. Původní konzistenci lze obvykle obnovit: odstraňte oxidační škraloup, nádobu s otevřeným víčkem zahřejte ve vodní lázni do vzniku čiré kapaliny a poté rychle ochlaďte.

■ Likvidace zbytků výrobku

Zbytky výrobku nevylévat do odpadních vod, ale uchovat vzduchotěsně uzavřené a později spotřebovat. Zaschlé zbytky lze odložit do směsného komunálního odpadu. Zcela vyprázdněné obaly odevzdat do tříděného sběru. Dodržovat aktuální úřední předpisy pro likvidaci zbytků nátěrových hmot.

■ Upozornění

Přírodní oleje na místech s nedostatkem světla žloutnou. Při schnutí vzniká typický zápach, který časem mizí. Neodstraněné železné piliny mohou při následném ošetření způsobit zbarvení. Výrobek se nedoporučuje dovnitř uzavřených skříní; vhodnější je šelaková fermež (výr. č. 8105), emulze karnaubského vosku (výr. č. 5105) nebo mýdlo z Korfu (výr. č. 5102).

■ Označení podle předpisů o obsahu těkavých organických látek

Nejvyšší přípustný obsah VOC (kategorie A/f): 700 g/l (2010). Výrobek obsahuje maximálně 650 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

■ Pozor !!

Bezpečnostní pokyny

Pracovní materiály nasáklé výrobkem, například čisticí hadry, houby, brusný prach nebo leštící pady s nevyschlým olejem, uchovávejte vzduchotěsně uzavřené v kovové nádobě nebo ve vodě. Při nanášení dbejte na to, aby se olej nedostal do styku s pórovitými izolačními materiály – kvůli obsahu rostlinných olejů hrozí **nebezpečí samovznícení**. Samotný výrobek samovznětlivý není. **Uchovávejte mimo dosah dětí.** Dbejte na možné alergie na přírodní látky. Výrobek dodatečně žloutne. Přírodní suroviny způsobují typický zápach výrobku.

Podlahový tvrdý vosk

Fußbodenhartwachs

Technický list – produktové informace · výr. č. 4104
České znění podle produktové informace ze dne 12. 8. 2026

■ Označení nebezpečnosti

Piktogramy nebezpečnosti:



GHS02 Hořlavé látky
GHS08 Látky nebezpečné pro zdraví
GHS07 Dráždivé látky
GHS09 Nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo: **NEBEZPEČÍ**

■ Standardní věty o nebezpečnosti

- H226 Hořlavá kapalina a páry.
- H302 Zdraví škodlivý při požití.
- H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
- H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
- H315 Dráždí kůži.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
- H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- EUH208 Obsahuje balzámový terpentýnový olej. Může vyvolat alergickou reakci.

■ Pokyny pro bezpečné zacházení

- P261 Zamezte vdechování mlhy/par.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
- P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501 Odstraňte obsah/obal prostřednictvím sběrného místa nebezpečného odpadu.

Uvedené údaje byly stanoveny podle nejnovějšího stavu zkušeností, které máme k dispozici. Vzhledem k metodám zpracování, vlivům prostředí a rozdílné povaze podkladů nelze převzít závaznost za obecnou platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel ověřit vhodnost výrobku pro daný účel zkušebním nátěrem.

Vydáním nové verze nebo změnou výrobku pozbývají texty platnosti. Nejnovější produktové informace získáte přímo u prodejce Kreidezeit nebo na www.kreidezeit.cz.